



Superlux

LED-lampa

När du behöver extra mycket ljus är den supereffektiva Superlux-lampan rätt val. Ljusstyrkan är hela 2452 lm, vilket motsvarar cirka en 150 W glödlampa. Serien innehåller även modeller som kan dimras med LED-dimmer. De dimbara modellerna känns igen på förpackningens DIM-symbol. Lampans tekniska data presenteras tydligt på förpackningarna. Finns i varmvit eller kallvit färgtemperatur (2700 K eller 4000 K).

Opal normal LED-ljuskälla med högt ljusflöde 19W 4000K E27 2452lm 15000h 67x143mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.7,

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8291661	4711547	0.163	Superlux



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	154 mA
Märkström (max) (mA)	154 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	19 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	19 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	2452 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	129 lm/W
Lampform	Rund/klot
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Socket	E27
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	E
Lamp designation	A-type
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	19 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	2452 lm
Ljusflöde (max) (lm)	2452 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	200 °
Strålningsvinkel (max) (°)	200 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	67 mm
Längd (mm)	143 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20