

Superlux

19W 15000h BX

Tehokasta valoa

Kun tarvitset erityisen paljon valoa, oikea valintasi on supertehokas Superlux-lamppu. Valontuotto on huikeat 2452 lm, joka vastaa n. 150 W hehkulamppua. Sarjasta löytyy myös led-himentimillä himmennettävät mallit. Ne erottaa pakkauksen DIM-symbolista. Lampun tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi. Saatavissa lämmin valkoinen tai viileän valkoinen (2700 K tai 4000 K) värilämpötila.

Opaali vakiokupuinen erittäin valotehokas led-lamppu 19W 4000K E27 2452lm 15000h 67x143mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



19W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4711547	A7LACB	0.163	Superlux

19W 15000h BX

EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	2452
Valovirta (max) (lm)	2452
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Värlämpötila-alue (min) (K)	4000
Värlämpötila-alue (max) (K)	4000
Säteen kulma (min) (°)	200
Säteen kulma (max) (°)	200
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1
Elinikä ja suorituskyky	
Mitat	
Halkaisija (mm)	67
Pituus (mm)	143
Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	154
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	154
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	19
Lampputeho (max) (W)	19
Jännitetyyppi	AC
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0.106