



## Airam Led

### Reflektorlampa

Byt alla lampor i ditt hem på en gång! Lampor med mycket bra pris–prestandaförhållande är förpackade i praktiska flerpäck. Alla Airam LED-lampor har tre års garanti mot uppvisande av inköpskvitto.

Klar PAR16-reflektor dimbar LED-ljuskälla av glas 2,4W 2800K GU10 230lm 440cd 36D 12000h 50x54mm, 2 st. i blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8291746  | 4711553 | 0.08 | Airam Led    |



| Elektrotekniska data       |       |
|----------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)      | 220 V |
| Märkspänning till (V)      | 240 V |
| Märkström (min) (mA)       | 27 mA |
| Märkström (max) (mA)       | 27 mA |
| Effektfaktor               | 0.6   |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 2.4 W |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 2.4 W |
| Spänningstyp               | AC    |

| ETIM                                             |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Lämplig för elektronisk förkopplingsdon          | Nej       |
| Lämplig för magnetisk ballast                    | Nej       |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)             | 230 lm    |
| Lampeffektivitet (lm/W)                          | 96 lm/W   |
| Lampform                                         | Reflektor |
| Filament lamp                                    | Nej       |
| Glastyp                                          | Klar      |
| Socket                                           | GU10      |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)          | E         |
| Lamp designation                                 | PAR16     |
| Min. number of switching cycles                  | 300000    |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh) | 3 kWh     |
| Medellivslängd (h)                               | 12000 h   |

| Fotometriska data                 |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 230 lm       |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 230 lm       |
| Ljusstyrka (cd)                   | 440 cd       |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljuskälla enligt EN 12464-1       | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 2800 K       |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 2800 K       |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 36 °         |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 36 °         |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

| Struktur                 |         |
|--------------------------|---------|
| Material ljuskälla       | Glas    |
| Färg                     | Övrigt  |
| Färg hus/kapsling/stomme | Färglös |

| Dimning och kontroll            |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Ja  |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

| Mått          |       |
|---------------|-------|
| Diameter (mm) | 50 mm |
| Längd (mm)    | 54 mm |

| Montering           |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |