

## Airam Led

### 2,4W 440cd 12000h

Byt alla lampor i ditt hem på en gång! Lampor med mycket bra pris-prestandaförhållande är förpackade i praktiska flerpack. Alla Airam LED-lampor har tre års garanti mot uppvisande av inköpskvitto.

Klar PAR16-reflektor dimbar LED-ljuskälla av glas  
2,4W 2800K GU10 230lm 440cd 36D 12000h 50x54mm,  
2 st. i blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

#### 2,4W 440cd 12000h

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8291746  | 4711553 | 0.04 | Airam Led    |



2,4W 440cd 12000h

EC001959

#### Montering

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Konstruktion

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Färg                    | Övrigt  |
| Färg hus/kapling/stomme | Färglös |

#### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Ja  |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

#### Fotometriska data

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 230          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 230          |
| Ljusstyrka (cd)                   | 440          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 2800         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 2800         |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 36           |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 36           |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

#### Livslängd och kapacitet

##### Mått

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 50 |
| Längd (mm)    | 54 |

#### Teknisk data

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Märkspänning från (V)      | 220 |
| Märkspänning till (V)      | 240 |
| Märkström (min) (mA)       | 27  |
| Märkström (max) (mA)       | 27  |
| Effektfaktor               | 0.6 |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 2.4 |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 2.4 |
| Spänningstyp               | AC  |