

## Airam Led

### 4,9W 15000h BX

Kirkkaan valkoinen värilämpötila

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa Otso-sarjan lampuissa on viileää valkoinen värisävy (4000 K), joka lisää työtehoa ja vireyttä. Lamppuja voi käyttää monipuolisesti kodin eri tilojen valaisemiseen, eteisestä olohuoneeseen. Sarjassa on useita eri kupu- ja kantamalleja. Lamppujen tekniset tiedot on merkitty pakkauksiin selkeästi.

Opaali pienkupuinen led-lamppu 4,9W 4000K E14 500lm 15000h 45x78mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



#### 4,9W 15000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG    | TUOTESARJA |
|---------|--------|-------|------------|
| 4711557 | A7ALBB | 0.017 | Airam Led  |

## 4,9W 15000h BX

EC001959

### Asennus

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

### Rakenne

|             |           |
|-------------|-----------|
| Väri        | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

### Himmennys ja ohjaus

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Himmennettävä                  | Ei    |
| Hipaisuhimmennys               | Ei    |
| Himmennys Zigbee               | Ei    |
| Himmennys Bluetooth            | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa       | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus        | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen     | Ei    |
| Kauko-ohjaus                   | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen        | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva    | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | Ei    |
| IFTTT-tuki                     | Ei    |

### Valotekniset tiedot

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm)                   | 500                      |
| Valovirta (max) (lm)                   | 500                      |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89                    |
| Valon väri EN 12464-1                  | Neutraali<br>3300-5300 K |
| Värlämpötila-alue (min) (K)            | 4000                     |
| Värlämpötila-alue (max) (K)            | 4000                     |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 240                      |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 240                      |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6                    |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | RG0                      |

### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halkaisija (mm) | 45 |
| Pituus (mm)     | 78 |

### Sähkötekniset tiedot

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 42    |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 42    |
| Tehokerroin                   | 0.5   |
| Lampputeho (min) (W)          | 4.9   |
| Lampputeho (max) (W)          | 4.9   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatohokkuusindeksi (EEI) | 0.111 |