



Airam Led

Kodinkonelamppu

Sarja kirkaskupuisia led-filamenttilamppuja. Kauniit ilamenttilamput sopivat erityisen hyvin kristallikruunuihin tai valaisimiin, joissa lamppu on selvästi näkyvillä. Lamppujen värilämpötila on miellyttävä lämmin valkoinen (2700 K). Tekniset tiedot on esitetty selkeästi pakkauksessa.

Kirkas pienkupuinen filamentti jääkaappi- ja laitelamppu LED 1,1W 2700K E14 120lm 10 000h 25x62mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4711758	4711758	0.009	Airam Led



EC001959 LED-lamppu

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	11 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	11 mA
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	1.1 W
Lampputeho (max) (W)	1.1 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	120 lm
Valotehokkuus (lm/W)	109 lm/W
Lampun muoto	Pyöreä/pallomainen
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Kirkas
Kanta	E14
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	F
Lamppumerkintä	muu
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	15000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	2 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	10000 h

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	120 lm
Valovirta (max) (lm)	120 lm
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	2700 K
Säteen kulma (min) (°)	360 °
Säteen kulma (max) (°)	360 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Lasi
Väri	Muu
Rungon väri	Väritön

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat	
Halkaisija (mm)	25 mm
Pituus (mm)	62 mm

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20