



Airam Led

Kohdelamppu

Matalarunkoiset, GX53-kannalla varustetut pyöreät lamput sopivat valaisimiin, joissa on kantaa vastaava lampunpidin. Airam- valaisinvalikoimassa näitä tuotteita ovat Planex alasvalojen rungot. Lamppujen jännite on 230 V. Valikoimassa sekä lämpimän valkoinen (2700 K) että viileän valkoinen (4000 K) kämmenlamppu. Lampun tekniset tiedot on esitetty pakkauksessa selkeästi.

Opaali kämmenkupuinen led-lamppu 4,9W 2700K GX53 470lm 110D 15000h 75x25mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4711765	4711765	0.04	Airam Led



Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	42 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	42 mA
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	4.9 W
Lampputeho (max) (W)	4.9 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	470 lm
Valotehokkuus (lm/W)	96 lm/W
Lampun muoto	Ohut, pyöreä
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali
Kanta	GX53
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	F
Lamppumerkintä	muu
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	100000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	5 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	15000 h

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	470 lm
Valovirta (max) (lm)	470 lm
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	2700 K
Säteen kulma (min) (°)	110 °
Säteen kulma (max) (°)	110 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Muovi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat	
Halkaisija (mm)	75 mm
Pituus (mm)	25 mm

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20