



Airam Led

Reflektorlampa

Lågbyggda runda lampor med GX53-sockel passar armaturer med motsvarande lamphållare. I Airams armatursortiment används dessa ljuskällor bland annat i Planex-downlights. Lamporna är avsedda för 230 V. Sortimentet omfattar både en varmvit (2700 K) och en kallvit (4000 K) modell. Lampornas tekniska specifikationer presenteras tydligt på förpackningen.

Opal reflektor LED-ljuskälla 4,9W 2700K GX53 470lm 110D 15000h 75x25mm, blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8292634	4711765	0.04	Airam Led



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	42 mA
Märkström (max) (mA)	42 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	4.9 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	4.9 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	470 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	96 lm/W
Lampform	Flatrund
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Socket	GX53
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	100000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	5 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	470 lm
Ljusflöde (max) (lm)	470 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700 K
Strålningsvinkel (min) (°)	110 °
Strålningsvinkel (max) (°)	110 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	75 mm
Längd (mm)	25 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20