



Airam Led

Reflektorlampa

MR11-reflektor LED-ljuskälla 12V 2,3W 2700K GU4 225lm 440cd 36D
(200lm/90D) 25000h 34x40mm, blisterförpackning.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293123	4713400	0.018	Airam Led



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	12 V
Märkspänning till (V)	12 V
Märkström (min) (mA)	341 mA
Märkström (max) (mA)	341 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	2.3 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	2.3 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	225 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	98 lm/W
Lampform	Reflektor
Filament lamp	Nej
Glastyp	Klar
Socket	GU4
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	MR11
Min. number of switching cycles	500000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	3 kWh
Medellivslängd (h)	25000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	225 lm
Ljusflöde (max) (lm)	225 lm
Ljusstyrka (cd)	440 cd
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljuskälla enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700 K
Strålningsvinkel (min) (°)	36 °
Strålningsvinkel (max) (°)	36 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	34 mm
Längd (mm)	40 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20