

## Airam Led

### 2,3W 440cd (200lm/90D) 25000h BL

För hemmets alla belysningsbehov

En mycket omfattande lamppserie med alternativ för alla hemmets belysningsbehov. Lätta och hållbara lampor som helt ersätter glöd-, halogen- och energisparlampor. Lampornas färgtemperatur är behagligt varmvit (2700 K). Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. De tekniska uppgifterna presenteras tydligt. Säkerställ kompatibiliteten mellan seriens 12 V-lampor och transformatorn.

MR11-reflektor LED-ljuskälla 12V 2,3W 2700K GU4  
225lm 440cd 36D (200lm/90D) 25000h 34x40mm,  
blisterförpackning.



#### 2,3W 440cd (200lm/90D) 25000h BL

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293123	4713400	0.018	Airam Led

2,3W 440cd (200lm/90D) 25000h BL  
EC001959

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20

  

Konstruktion	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

  

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

  

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	225
Ljusflöde (max) (lm)	225
Ljusstyrka (cd)	440
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Strålningsvinkel (min) (°)	36
Strålningsvinkel (max) (°)	36
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

  

Livslängd och kapacitet	
-------------------------	--

  

Mått	
Diameter (mm)	34
Längd (mm)	40

  

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	12
Märkspänning till (V)	12
Märkström (min) (mA)	341
Märkström (max) (mA)	341
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	2.3
Effekt ljuskälla (max) (W)	2.3
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.103