



Plant

Vakiolamppu

Pohjoisen pimeydessä kodin viherkasvit kaipaavat lisävaloa marraskuusta maaliskuuhun. Kasvilampuissa on huomioitu kasvien tarvitsemat valon ominaisuudet, valontarpeessa tärkeintä ovat punaisen ja sinisen valon alueet. Näitä korostamalla kasvit sekä voimistuvat että saavuttavat hyvin pituutta. Kasvivalot eivät sovellu huonevalaistukseen, osa valikoiman lampuista loistaa voimakkaan punertavaa valoa. Lamppujen tekniset tiedot sekä valon sävy on merkitty pakkauksiin selkeästi.

Kirkas vakiokupuinen filamentti led-kasvilamppu 5W E27 160lm 10 000h 60x105mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713402	4713402	0.032	Plant



Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	47 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	47 mA
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	5 W
Lampputeho (max) (W)	5 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	160 lm
Valotehokkuus (lm/W)	36 lm/W
Lampun muoto	Pyöreä/pallomainen
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Kirkas
Kanta	E27
Lamppumerkintä	A-type
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	50000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	5 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	10000 h

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	160 lm
Valovirta (max) (lm)	160 lm
Säteen kulma (min) (°)	320 °
Säteen kulma (max) (°)	320 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Lasi
Väri	Muu
Rungon väri	Väritön

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat	
Halkaisija (mm)	60 mm
Pituus (mm)	105 mm

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20