

Pro

18W 50000h BX

Pro LED-lysrör

Airams Pro-serie LED-lysrör har lång livslängd och hög energieffektivitet. LED-lysrör säkerställer bättre ljuskvalitet och högre ljuseffektivitet, särskilt i kalla förhållanden. Dessa LED-lysrör är lämpliga för att ersätta konventionella lysrör utan några ytterligare modifieringar. Du behöver endast byta ut den vanliga tändaren mot den LED-tändare som medföljer i förpackningen. Lysröret på 59 centimeter lämpar sig inte för armaturer där två ljuskällor delar ett gemensamt drivdon.

Opal LED-lysrör T8 18W 4000K G13 3000lm, med högt ljusflöde 166lm/W, 50000h 26x1200mm, som ersätter traditionella 36W (120cm) T8-lysrören, kartongförpackning. "LED-tändare" medföljer i förpackningen. Frekvens ~50/60Hz.



18W 50000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293476	4713415	0.28	Pro

18W 5000h BX

EC001959

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20

Konstruktion	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	3000
Ljusflöde (max) (lm)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Strålningsvinkel (min) (°)	210
Strålningsvinkel (max) (°)	210
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0

Livslangd och kapacitet

Mått	
Diameter (mm)	26
Längd (mm)	1200

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	82
Märkström (max) (mA)	82
Effektfaktor	0.9
Effekt ljuskälla (min) (W)	18
Effekt ljuskälla (max) (W)	18
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEl)	0.082