

Pro

7,2W 25000h

Lamppumallisto peruskäyttöön – kirkas valkoinen

Airamin PRO LED 4000 K -sarjassa on kaikki yleisimmät kupumallit ja siksi se kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Väriämpötila on kirkas valkoinen, 4000 K.

Opaali vakiokupuinen led-lamppu 7,2W 4000K E27
820lm 25000h 60x102mm, 12 kpl pahvipakkaus.
Taajuus ~50/60Hz.



7,2W 25000h			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713418	A7PRAD	0.044	Pro

7,2W 25000h
EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	820
Valovirta (max) (lm)	820
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Säteen kulma (min) (°)	220
Säteen kulma (max) (°)	220
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	60
Pituus (mm)	102

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	44
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	44
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	7.2
Lampputeho (max) (W)	7.2
Jännitetyyppi	AC
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0.11