

# Pro

## 2,3W 25000h BX

Lampumallisto peruskäyttöön - puhdas valkoinen

Airamin PRO LED 3000 K -sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lampujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K.

Opaali kynttiläkupuinen led-lamppu 2,3W 3000K E14 260lm 25000h 35x102mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



### 2,3W 25000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713421	A7PRAG	0.03	Pro

2,3W 25000h BX  
EC001959

#### Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

#### Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

#### Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämähäkykimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

#### Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	260
Valovirta (max) (lm)	260
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000
Säteen kulma (min) (°)	300
Säteen kulma (max) (°)	300
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

#### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

Halkaisija (mm)	35
Pituus (mm)	102

#### Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	21
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	21
Tehokerroin	0.4
Lampputeho (min) (W)	2.3
Lampputeho (max) (W)	2.3
Jännitetyyppi	AC
Energiatohokkuusindeksi (EEl)	0.085