

# Pro

## 2,3W 25000h BX

Serie ljuskällor för allmänt bruk – varmvit

Airams serie PRO LED 3000 K uppfyller alla behov när det gäller ljuskällor för allmänt bruk. Serien omfattar de vanligaste kupmodellerna. Ljuskällorna är förpackade i kartongförpackningar med den viktigaste tekniska informationen tydligt angiven.

Specialegenskaper hos ljuskällorna i denna serie är mycket lång brinntid (25 000 h) och att de håller för att tändas upp till 500 000 gånger. Färgtemperaturen är varmvit, 3000 K.

Opal kronljus LED-ljuskälla 2,3W 3000K E14 260lm 25000h 35x102mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



### 2,3W 25000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293500	4713421	0.03	Pro

## 2,3W 25000h BX

EC001959

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20

  

Konstruktion	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

  

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

  

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	260
Ljusflöde (max) (lm)	260
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Strålningsvinkel (min) (°)	300
Strålningsvinkel (max) (°)	300
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0

  

Livslängd och kapacitet	
-------------------------	--

  

Mått	
Diameter (mm)	35
Längd (mm)	102

  

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	21
Märkström (max) (mA)	21
Effektfaktor	0.4
Effekt ljuskälla (min) (W)	2.3
Effekt ljuskälla (max) (W)	2.3
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEl)	0.085