

Pro

2,3W 25000h BX

Lamppumallisto peruskäyttöön - puhdas valkoinen

Airamin PRO LED 3000 K -sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K.

Opaali pienkupuinen led-lamppu 2,3W 3000K E14
260lm 25000h 45x78mm, pahvipakkaus. Taajuus
~50/60Hz.



2,3W 25000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713424	A7PRAJ	0.025	Pro

2,3W 25000h BX
EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämärykytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	260
Valovirta (max) (lm)	260
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000
Säteen kulma (min) (°)	240
Säteen kulma (max) (°)	240
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

Elinikä ja suorituskyky

Mitat	
Halkaisija (mm)	45
Pituus (mm)	78

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	21
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	21
Tehokerroin	0.4
Lampputeho (min) (W)	2.3
Lampputeho (max) (W)	2.3
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEl)	0.085