

# Pro

## 4,2W 25000h BX

Lamppumallisto peruskäyttöön – kirkas valkoinen

Airamin PRO LED 4000 K -sarjassa on kaikki yleisimmät kupumallit ja siksi se kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on kirkas valkoinen, 4000 K.

Opaali pienkupuinen led-lamppu 4,2W 4000K E27  
470lm 25000h 45x74mm, pahvipakkaus. Taajuus  
~50/60Hz.



### 4,2W 25000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713429	A7PRAO	0.025	Pro

4,2W 25000h BX  
EC001959

#### Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

#### Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

#### Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

#### Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	470
Valovirta (max) (lm)	470
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Säteen kulma (min) (°)	240
Säteen kulma (max) (°)	240
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

#### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

Halkaisija (mm)	45
Pituus (mm)	74

#### Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	40
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	40
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	4.2
Lampputeho (max) (W)	4.2
Jännitetyyppi	AC
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0.1