

Pro

4,2W 25000h BX

Lamppumallisto peruskäyttöön - puhdas valkoinen

Airamin PRO LED 3000 K -sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Väriämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K.

Opaali vakiokupuinen led-lamppu 4,2W 3000K E27 470lm 25000h 60x102mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4,2W 25000h BX

| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4713430 | A7PRAP | 0.04 | Pro |

4,2W 25000h BX
EC001959

| Asennus | |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |

| Rakenne | |
|-------------|-----------|
| Väri | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

| Himmennys ja ohjaus | |
|--------------------------------|-------|
| Himmennettävä | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Himmennys Bluetooth | Ei |
| Himmennys Wi-Fi | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
| Kauko-ohjaus | Ei |
| Sisältää hämähäkykimen | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |

| Valotekniset tiedot | |
|--|----------------|
| Valovirta (min) (lm) | 470 |
| Valovirta (max) (lm) | 470 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |
| Valon väri EN 12464-1 | Lämmin <3300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K) | 3000 |
| Väriämpötila-alue (max) (K) | 3000 |
| Säteen kulma (min) (°) | 220 |
| Säteen kulma (max) (°) | 220 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |

Elinikä ja suorituskyky

| Mitat | |
|-----------------|-----|
| Halkaisija (mm) | 60 |
| Pituus (mm) | 102 |

| Sähkötekniset tiedot | |
|-------------------------------|-----|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 40 |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 40 |
| Tehokerroin | 0.4 |
| Lampputeho (min) (W) | 4.2 |
| Lampputeho (max) (W) | 4.2 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Energiatohokkuusindeksi (EEI) | 0.1 |