



Pro

Vakiolamppu

Airamin PRO LED 3000 K –sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K.

Opaali vakiokupuinen led-lamppu 7,2W 3000K E27 806lm 25000h 60x102mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713431	4713431	0.04	Pro



Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	44 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	44 mA
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	7.2 W
Lampputeho (max) (W)	7.2 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	806 lm
Valotehokkuus (lm/W)	112 lm/W
Lampun muoto	Pyöreä/pallomainen
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali
Kanta	E27
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	E
Lampumerkintä	A-type
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	8 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	25000 h

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	806 lm
Valovirta (max) (lm)	806 lm
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000 K
Säteen kulma (min) (°)	220 °
Säteen kulma (max) (°)	220 °
Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

Rakenne

Lampun kupumateriaali	Muovi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämähäkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat

Halkaisija (mm)	60 mm
Pituus (mm)	102 mm

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------