

# Pro

## 9,6W 25000h BX

Lamppumallisto peruskäyttöön – kirkas valkoinen

Airamin PRO LED 4000 K -sarjassa on kaikki yleisimmät kupumallit ja siksi se kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on kirkas valkoinen, 4000 K.

Opaali vakiokupuinen led-lamppu 9,6W 4000K E27 1060lm 25000h 60x120mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



### 9,6W 25000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4713434 | A7PRAT | 0.05 | Pro        |

9,6W 25000h BX  
EC001959

#### Asennus

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Rakenne

|             |           |
|-------------|-----------|
| Väri        | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

#### Himmennys ja ohjaus

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Himmennettävä                  | Ei    |
| Hipaisuhimmennys               | Ei    |
| Himmennys Zigbee               | Ei    |
| Himmennys Bluetooth            | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa       | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus        | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen     | Ei    |
| Kauko-ohjaus                   | Ei    |
| Sisältää hämäläkytkimen        | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva    | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | Ei    |
| IFTTT-tuki                     | Ei    |

#### Valotekniset tiedot

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm)                   | 1060                     |
| Valovirta (max) (lm)                   | 1060                     |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89                    |
| Valon väri EN 12464-1                  | Neutraali<br>3300-5300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K)            | 4000                     |
| Väriämpötila-alue (max) (K)            | 4000                     |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 220                      |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 220                      |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6                    |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | RG0                      |

#### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Halkaisija (mm) | 60  |
| Pituus (mm)     | 120 |

#### Sähkötekniset tiedot

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 60    |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 60    |
| Tehokerroin                   | 0.5   |
| Lampputeho (min) (W)          | 9.6   |
| Lampputeho (max) (W)          | 9.6   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatohokkuusindeksi (EEI) | 0.119 |