

Pro

2,4W 510cd 25000h BX

Lamppumallisto peruskäyttöön - puhdas valkoinen

Airamin PRO LED 3000 K -sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K.

PAR16-kohdekupuinen led-lamppu 2,4W 3000K GU10
230lm 510cd 36D 25000h 50x54mm, pahvipakkaus.
Taajuus ~50/60Hz.



2,4W 510cd 25000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713435	A7PRAU	0.03	Pro

2,4W 510cd 25000h BX
EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	230
Valovirta (max) (lm)	230
Valovoima (cd)	510
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000
Säteen kulma (min) (°)	36
Säteen kulma (max) (°)	36
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	50
Pituus (mm)	54

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	29
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	29
Tehokerroin	0.4
Lampputeho (min) (W)	2.4
Lampputeho (max) (W)	2.4
Jännitetyyppi	AC