

## Pro Dim

### 4,2W 25000h BX

Serie dimbara ljuskällor – varmvita

Airams serie PRO LED 3000 K med dimbara ljuskällor uppfyller alla behov när det gäller ljuskällor för allmänt bruk. Serien omfattar de vanligaste kupmodellerna. Ljuskällorna är förpackade i kartongförpackningar med den viktigaste tekniska informationen tydligt angiven. Specialegenskaper hos ljuskällorna i denna serie är lång brinntid (25 000 h) och att de håller för att tändas upp till 500 000 gånger. Färgtemperaturen är varmvit, 3000 K. Ljuskällorna i serien är dimbara med LED-dimmer.

Opal klot dimbar LED-ljuskälla 4,2W 3000K E27 470lm 25000h 45x75mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



#### 4,2W 25000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293520	4713441	0.04	Pro Dim

## 4,2W 25000h BX

EC001959

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20

  

Konstruktion	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

  

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

  

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	470
Ljusflöde (max) (lm)	470
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Strålningsvinkel (min) (°)	240
Strålningsvinkel (max) (°)	240
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

  

Livslängd och kapacitet	
-------------------------	--

  

Mått	
Diameter (mm)	45
Längd (mm)	75

  

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	32
Märkström (max) (mA)	32
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	4.2
Effekt ljuskälla (max) (W)	4.2
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEl)	0.1