IP20

Pro Dim

5,7W 1050cd 25000h BX

Serie dimbara ljuskällor – varmvita

Airams serie PRO LED 3000 K med dimbara ljuskällor uppfyller alla behov när det gäller ljuskällor för allmänt bruk. Serien omfattar de vanligaste kupmodellerna. Ljuskällorna är förpackade i kartongförpackningar med den viktigaste tekniska informationen tydligt angiven. Specialegenskaper hos ljuskällorna i denna serie är lång brinntid (25 000 h) och att de håller för att tändas upp till 500 000 gånger. Färgtemperaturen är varmvit, 3000 K. Ljuskällorna i serien är dimbara med LED-dimmer.

PAR16-reflektor dimbar LED-ljuskälla 5,7W 3000K GU10 540lm 1050cd 36D 25000h 50x57mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

5,7W 1050cd 25000h BX			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293527	4713448	0.05	Pro Dim

5,7W 1050cd 25000h BX

EC001959

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20

Konstruktion	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	570
Ljusflöde (max) (lm)	570
Ljusstyrka (cd)	1050
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Strålningsvinkel (min) (°)	36
Strålningsvinkel (max) (°)	36
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livslangd och kapacitet

Mått	
Diameter (mm)	50
Längd (mm)	57

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	37
Märkström (max) (mA)	37
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	5.7
Effekt ljuskälla (max) (W)	5.7
Spänningstyp	AC