

## Pro Dim

### 5,7W 1100cd 25000h BX

Himmennettävä lampumallisto - kirkas valkoinen

Himmennettävässä Airamin PRO LED 4000 K sarjassa on kaikki yleisimmät kupumallit ja siksi se kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Väriämpötila on kirkas valkoinen, 4000 K. Sarjan lamput ovat himmennettävissä led-himentimillä.

PAR16-kohdekupuinen himmennettävä led-lamppu 5,7W 4000K GU10 600lm 1100cd 36D 25000h 50x54mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



#### 5,7W 1100cd 25000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4713449 | A7PRBM | 0.05 | Pro Dim    |

5,7W 1100cd 25000h BX  
EC001959

#### Asennus

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Rakenne

|             |           |
|-------------|-----------|
| Väri        | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

#### Himmennys ja ohjaus

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Himmennettävä                  | Kyllä |
| Hipaisuhimmennys               | Ei    |
| Himmennys Zigbee               | Ei    |
| Himmennys Bluetooth            | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa       | Ei    |
| Kaukokäyttömahdollisuus        | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen     | Ei    |
| Kauko-ohjaus                   | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen        | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva    | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | Ei    |
| IFTTT-tuki                     | Ei    |

#### Valotekniset tiedot

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm)                   | 600                      |
| Valovirta (max) (lm)                   | 600                      |
| Valovoima (cd)                         | 1100                     |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89                    |
| Valon väri EN 12464-1                  | Neutraali<br>3300-5300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K)            | 4000                     |
| Väriämpötila-alue (max) (K)            | 4000                     |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 36                       |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 36                       |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6                    |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | RG1                      |

#### Elinikä ja suorituskyky

##### Mitat

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halkaisija (mm) | 50 |
| Pituus (mm)     | 54 |

#### Sähkötekniset tiedot

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 37  |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 37  |
| Tehokerroin                   | 0.7 |
| Lampputeho (min) (W)          | 5.7 |
| Lampputeho (max) (W)          | 5.7 |
| Jännitetyyppi                 | AC  |