

Tubular

9,5W 15000h BX

Kapeakupuinen lamppu

Tubular-lamppujen kupu on muodoltaan pitkä ja kapea, sylinterimäinen. Valontuotto kattaa koko lampun alueen. Tubular-lamput soveltuvat erityisesti valaisimiin, joihin vakiolamppu ei mahdu ja/tai joissa halutaan tasaista valontuottoa koko valaisimen pinta-alalle. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi pakkauksissa. Värilämpötilat ovat lämmin valkoinen ja viileä valkoinen (2700 K ja 4000 K).

Opaali putkimallinen led-lamppu ulkovalaisimiin 9,5W 2700K E27 1055lm 15000h 45x152mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



9,5W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713451	A7LEDG	0.086	Tubular

9,5W 15000h BX

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	1055
Valovirta (max) (lm)	1055
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Värilämpötila-alue (min) (K)	2700
Värilämpötila-alue (max) (K)	2700
Säteen kulma (min) (°)	270
Säteen kulma (max) (°)	270
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	45
Pituus (mm)	152

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	72
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	72
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	9.5
Lampputeho (max) (W)	9.5
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEL)	0.118