



Airam Led

Kronlampa

SMD-lampor har en plasthals. Lysdioderna är placerade på halsens yta inne i lampkupan och därför lyser SMD-lampor inte i riktning mot sockeln. Beroende på armaturen kan halsen reflekteras i omgivningen som en något mörkare skugga. Onni SMD LED-standardlampor 2700 K ger ett behagligt varmvitt ljus. Serien omfattar ett brett urval av opalglaskupade lampor i olika former med E14- eller E27-sockel.

Opal kronljus LED-ljuskälla 4,9W 2700K E14 470lm 15000h 35x102mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293595	4713454	0.021	Airam Led



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	42 mA
Märkström (max) (mA)	42 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	4.9 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	4.9 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	470 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	96 lm/W
Lampform	Ljus
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Socket	E14
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	500000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	5 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	470 lm
Ljusflöde (max) (lm)	470 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700 K
Strålningsvinkel (min) (°)	280 °
Strålningsvinkel (max) (°)	280 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	35 mm
Längd (mm)	102 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20