



Airam Led

Reflektorlampa

GU10-spotlampor passar i armaturer med motsvarande lamphållare. LED-lamporna lämpar sig som ersättning för gamla halogenspotlampor i befintliga armaturer. I denna kategori hittar du alla färgtemperaturalternativ: varmvitt (2700 K), vitt (3000 K) samt kallvitt (4000 K). Lampornas tekniska uppgifter presenteras tydligt på förpackningen.

PAR16-reflektor dimbar LED-ljuskälla 4W 4000K GU10 425lm 790cd 36D 15000h 50x54mm, blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293607	4713466	0.033	Airam Led



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	26 mA
Märkström (max) (mA)	26 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	4 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	4 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	425 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	106 lm/W
Lampform	Reflektor
Filament lamp	Nej
Glastyp	Klar
Sockel	GU10
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	E
Lamp designation	PAR16
Min. number of switching cycles	500000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	4 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	425 lm
Ljusflöde (max) (lm)	425 lm
Ljusstyrka (cd)	790 cd
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljuskälla enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	36 °
Strålningsvinkel (max) (°)	36 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	50 mm
Längd (mm)	54 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20