



## Airam Led

### Kronlampa

Serie med klarglas LED-filamentlampor. De dekorativa filamentlamporna passar särskilt bra i kristallkronor eller armaturer där ljuskällan är synlig. Färgtemperaturen är behagligt varmvitt ljus (2700 K). Tekniska uppgifter presenteras tydligt på förpackningen.

Klar kronljus filament LED-ljuskälla 1,4W 2700K E14 136lm 15000h 35x97mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8293610  | 4713469 | 0.02 | Airam Led    |



| Elektrotekniska data       |         |
|----------------------------|---------|
| Märkspänning från (V)      | 220 V   |
| Märkspänning till (V)      | 240 V   |
| Märkström (min) (mA)       | 13 mA   |
| Märkström (max) (mA)       | 13 mA   |
| Effektfaktor               | 0.4     |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 1.4 W   |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 1.4 W   |
| Spänningstyp               | AC      |
| Distorsion (THD)           | 135 THD |

| ETIM                                             |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Lämplig för elektronisk förkopplingsdon          | Nej     |
| Lämplig för magnetisk ballast                    | Nej     |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)             | 136 lm  |
| Lampeffektivitet (lm/W)                          | 97 lm/W |
| Lampform                                         | Ljus    |
| Filament lamp                                    | Nej     |
| Glastyp                                          | Klar    |
| Socket                                           | E14     |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)          | F       |
| Lamp designation                                 | Övrigt  |
| Min. number of switching cycles                  | 50000   |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh) | 2 kWh   |
| Medellivslängd (h)                               | 15000 h |

| Fotometriska data                 |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 136 lm       |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 136 lm       |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 2700 K       |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 2700 K       |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 360 °        |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 360 °        |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

| Struktur                 |         |
|--------------------------|---------|
| Material ljuskälla       | Glas    |
| Färg                     | Övrigt  |
| Färg hus/kapsling/stomme | Färglös |

| Dimning och kontroll            |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

| Mått          |       |
|---------------|-------|
| Diameter (mm) | 35 mm |
| Längd (mm)    | 97 mm |

| Montering           |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |