



## Airam Led

Minibollform lampa

Serie med klarglas LED-filamentlampor. De dekorativa filamentlamporna passar särskilt bra i kristallkronor eller armaturer där ljuskällan är synlig. Färgtemperaturen är behagligt varmvitt ljus (2700 K). Tekniska uppgifter presenteras tydligt på förpackningen.

Klar klot filament LED-ljuskälla 4,5W 2700K E14 470lm 15000h 45x80mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8293616  | 4713477 | 0.02 | Airam Led    |



| Elektrotekniska data       |         |
|----------------------------|---------|
| Märkspänning från (V)      | 220 V   |
| Märkspänning till (V)      | 240 V   |
| Märkström (min) (mA)       | 36 mA   |
| Märkström (max) (mA)       | 36 mA   |
| Effektfaktor               | 0.4     |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 4.5 W   |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 4.5 W   |
| Spänningstyp               | AC      |
| Distorsion (THD)           | 170 THD |

| ETIM                                             |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Lämplig för elektronisk förkopplingsdon          | Nej       |
| Lämplig för magnetisk ballast                    | Nej       |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)             | 470 lm    |
| Lampeffektivitet (lm/W)                          | 104 lm/W  |
| Lampform                                         | Rund/klot |
| Filament lamp                                    | Nej       |
| Glastyp                                          | Klar      |
| Socket                                           | E14       |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)          | F         |
| Lamp designation                                 | Övrigt    |
| Min. number of switching cycles                  | 50000     |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh) | 5 kWh     |
| Medellivslängd (h)                               | 15000 h   |

| Fotometriska data                 |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 470 lm       |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 470 lm       |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 2700 K       |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 2700 K       |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 360 °        |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 360 °        |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

| Struktur                 |         |
|--------------------------|---------|
| Material ljuskälla       | Glas    |
| Färg                     | Övrigt  |
| Färg hus/kapsling/stomme | Färglös |

| Dimning och kontroll            |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

| Mått          |       |
|---------------|-------|
| Diameter (mm) | 45 mm |
| Längd (mm)    | 80 mm |

| Montering           |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |