

## Decor

### 1W 15000h BX

Kirkaskupuinen sisustuslamppu, lämmin valo

Hyvin lämmintä valoa (2200 K) loistavat kirkaskupuiset led-filamenttilamput soveltuvat kodin tunnelmavalaistukseen. Kauniit lasikupuiset ledit antavat valoa myös kannan suuntaan, joten ne sopivat valaisimiin, joihin lamppu asennetaan kanta alaspäin. Sisustuslamput ovat näyttäviä sellaisenaan, ilman varjostinta. Tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi.

Kirkas kynttiläkupuinen filamentti led-lamppu 1W 2200K E14 90lm 15000h 35x97mm, kupu lasia, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



#### 1W 15000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4713723 | A7GACP | 0.02 | Decor      |

## 1W 15000h BX

EC001959

### Asennus

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

### Rakenne

|             |         |
|-------------|---------|
| Väri        | Muu     |
| Rungon väri | Väritön |

### Himmennys ja ohjaus

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennettävä                    | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen       | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen          | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

### Valotekniset tiedot

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Valovirta (min) (lm)                   | 90             |
| Valovirta (max) (lm)                   | 90             |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89          |
| Valon väri EN 12464-1                  | Lämmin <3300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K)            | 2200           |
| Väriämpötila-alue (max) (K)            | 2200           |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 360            |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 360            |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6          |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | RG1            |

### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halkaisija (mm) | 35 |
| Pituus (mm)     | 97 |

### Sähkötekniset tiedot

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 9     |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 9     |
| Tehokerroin                   | 0.4   |
| Lampputeho (min) (W)          | 1     |
| Lampputeho (max) (W)          | 1     |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatehokkuusindeksi (EEL) | 0.078 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 135   |