



Decor

Maskinlampa

LED-filamentlampor med klart glas som ger ett mycket varmt ljus (2200 K) lämpar sig utmärkt för stämningsbelysning i hemmet. De vackra lamporna med glaskupa avger ljus även nedåt mot sockeln och passar därför bra i armaturer där lampan monteras med sockeln uppåt. Inredningslamporna är dekorativa även utan lampskärm. Lamporna kan dimras med LED-dimmer. Dimbarheten anges med DIM-symbolen på förpackningen. Tekniska data presenteras tydligt på förpackningen.

Klar päron dimbar filament LED-ljuskälla av glas 2,5W 2200K E14 220lm 15000h 26x61mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293709	4713736	0.01	Decor



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	13 mA
Märkström (max) (mA)	13 mA
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	2.5 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	2.5 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	220 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	88 lm/W
Lampform	Rund/klot
Filament lamp	Nej
Glastyp	Klar
Socket	E14
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	3 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	220 lm
Ljusflöde (max) (lm)	220 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2200 K
Färgtemperatur (max) (K)	2200 K
Strålningsvinkel (min) (°)	360 °
Strålningsvinkel (max) (°)	360 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Glas
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Färglös

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	26 mm
Längd (mm)	61 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20