



Pro Dim

Reflektorlampa

Airams serie PRO LED 3000 K med dimbara ljuskällor uppfyller alla behov när det gäller ljuskällor för allmänt bruk. Serien omfattar de vanligaste kupmodellerna. Ljuskällorna är förpackade i kartongförpackningar med den viktigaste tekniska informationen tydligt angiven. Specialegenskaper hos ljuskällorna i denna serie är lång brinntid (25 000 h) och att de håller för att tändas upp till 500 000 gånger. Färgtemperaturen är varmvit, 3000 K. Ljuskällorna i serien är dimbara med LED-dimmer.

Opal reflektor dimbar LED-ljuskälla 4,9W 3000K GX53 470lm 110D 25000h
75x25mm, pahvipakkaus, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293694	4713759	0.052	Pro Dim



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	24 mA
Märkström (max) (mA)	24 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	4.9 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	4.9 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	470 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	96 lm/W
Lampform	Flatrund
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Socket	GX53
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	5 kWh
Medellivslängd (h)	25000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	470 lm
Ljusflöde (max) (lm)	470 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	3000 K
Färgtemperatur (max) (K)	3000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	110 °
Strålningsvinkel (max) (°)	110 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	75 mm
Längd (mm)	25 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20