

Pro Dim

4,9W 25000h BX

Himmennettävä lamppumallisto - puhdas valkoinen

Airamin PRO LED 3000 K himmennettävä sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Väriämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K. Sarjan lamput ovat himmennettävissä led-himentimillä.

Opaali kämmenkupuinen himmennettävä led-lamppu
4,9W 3000K GX53 470lm 110D 25000h 75x25mm,
pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4,9W 25000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713759	A7PRBN	0.052	Pro Dim

4,9W 25000h BX
EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	470
Valovirta (max) (lm)	470
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000
Säteen kulma (min) (°)	110
Säteen kulma (max) (°)	110
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	75
Pituus (mm)	25

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	24
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	24
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	4.9
Lampputeho (max) (W)	4.9
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEL)	0.116