



Oiva

Kohdelamppu

GU10-kantaiset kohdelamput sopivat valaisimiin, joissa on kantaa vastaava lampunpidin. Ledit sopivat olemassa oleviin valaisimiin vanhan halogeenikohdelampun tilalle. Tästä kategoriasta löydät kaikki eri valon värilämpötilavaihtoehdot: lämpimän valkoiset (2700 K), valkoiset (3000 K) sekä viileän valkoiset (4000 K) kohdelamput. Lampun tekniset tiedot on esitetty pakkauksessa selkeästi.

PAR16-kohdekupuinen led-lamppu 4,2W 3000K GU10 345lm 850cd 36D 15000h 50x54mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713787	4713787	0.028	Oiva



Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	37 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	37 mA
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	4.2 W
Lampputeho (max) (W)	4.2 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	345 lm
Valotehokkuus (lm/W)	82 lm/W
Lampun muoto	Heijastin
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Kirkas
Kanta	GU10
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	F
Lamppumerkintä	PAR16
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	300000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	5 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	15000 h

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	345 lm
Valovirta (max) (lm)	345 lm
Valovoima (cd)	850 cd
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000 K
Säteen kulma (min) (°)	36 °
Säteen kulma (max) (°)	36 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Rakenne

Lampun kupumateriaali	Muovi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat

Halkaisija (mm)	50 mm
Pituus (mm)	54 mm

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------