



Solar 12V

Kohdelamppu

Aurinkoenergian käyttö on kasvussa ja silloin valaistukseen tarvitaan 12 V -lamppuja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kesämökit, matkailuautot ja veneet. Lamput toimivat 12 V AC/DC -jännitteillä. Varmista 12 V lamppujen ja muuntajan yhteensopivuus, jos käytössä. Tekniset tiedot on merkitty selkeästi pakkauksiin. Lamppujen värilämpötila on lämmin valkoinen (2700 K).

PAR16-kohdekupuinen led-lamppu aurinkokenno- ja matkailukäyttöön 12V AC/DC 4,6W 2700K GU10 345lm 750cd 36D 15000h 50x54mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713795	4713795	0.027	Solar 12V



EC001959 LED-lamppu

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	12 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	12 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	605 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	605 mA
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	4.6 W
Lampputeho (max) (W)	4.6 W
Jännitetyyppi	AC/DC

ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	345 lm
Valotehokkuus (lm/W)	75 lm/W
Lampun muoto	Heijastin
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Kirkas
Kanta	GU10
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	G
Lamppumerkintä	PAR16
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	50000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	5 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	15000 h

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	345 lm
Valovirta (max) (lm)	345 lm
Valovoima (cd)	750 cd
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	2700 K
Säteen kulma (min) (°)	36 °
Säteen kulma (max) (°)	36 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Muovi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat	
Halkaisija (mm)	50 mm
Pituus (mm)	54 mm

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20