



Sauna

Kronlampa

Sauna LED-lampor är utvecklade för miljöer med högre temperatur än normalt. De tål en omgivningstemperatur på upp till 60 °C. Observera att lampan ska placeras lågt i bastun, i armaturer som är monterade på en höjd under 1 meter. Lampans tekniska specifikationer anges tydligt på förpackningen. Färgtemperaturen är varmvit (2700 K eller 2800 K).

Opal kronljus LED-ljuskälla tål temperaturer på upp till +60 °C, 4,7W 2700K E14 470lm 10 000h 38x110mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8294477	4713820	0.025	Sauna



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	45 mA
Märkström (max) (mA)	45 mA
Effektfaktor	0.4
Effekt ljuskälla (min) (W)	4.7 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	4.7 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	470 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	100 lm/W
Lampform	Ljus
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Socket	E14
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	100000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	5 kWh
Medellivslängd (h)	10000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	470 lm
Ljusflöde (max) (lm)	470 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700 K
Strålningsvinkel (min) (°)	280 °
Strålningsvinkel (max) (°)	280 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	38 mm
Längd (mm)	110 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20