

## Airam Led

### 1,9W 15000h BL

Vit färgtemperatur

Otso-seriens lampor för allmänbruk har en sval vit färgton (4000 K) som ökar arbetsförmågan och piggheten. Lamporna lämpar sig för mångsidig belysning i hemmets olika utrymmen, från hall till vardagsrum. Serien omfattar flera olika kup- och sockelmodeller. Lampornas tekniska specifikationer anges tydligt på förpackningarna.

Klar stiftlampa LED-ljuskälla 12V 1,9W 4000K G4  
220lm 15000h 16x45mm, blisterförpackning. Frekvens  
~50Hz.



#### 1,9W 15000h BL

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 8294625  | 4713823 | 0.005 | Airam Led    |

## 1,9W 15000h BL

EC001959

### Montering

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

### Konstruktion

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Färg                    | Övrigt |
| Färg hus/kapling/stomme | Vit    |

### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

### Fotometriska data

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 220                    |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 220                    |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89                  |
| Ljuskälla enligt EN 12464-1       | Neutral<br>3300-5300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 4000                   |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 4000                   |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 300                    |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 300                    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6                  |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1                    |

### Livslängd och kapacitet

#### Mått

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 16 |
| Längd (mm)    | 45 |

#### Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Märkspänning från (V)          | 12   |
| Märkspänning till (V)          | 12   |
| Märkström (min) (mA)           | 282  |
| Märkström (max) (mA)           | 282  |
| Effektfaktor                   | 0.9  |
| Effekt ljuskälla (min) (W)     | 1.9  |
| Effekt ljuskälla (max) (W)     | 1.9  |
| Spänningstyp                   | AC   |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.08 |