

Airam Led

5,7W 30000h BX

Led-pistokantalamput on tarkoitettu loisteputkipistokantalamppujen tilalle. Led-malleissa on välitön valontuotto ja ne toimivat erittäin hyvin myös kylmissä olosuhteissa. Valo on välkkymätön. Pitkä polttoikä, 30 000 tuntia. Mallistossa on kaksi värilämpötilaa, valkoinen 3000 K ja viileän valkoinen 4000 K. G23-pistokantaiset LED-lamput korvaavat vanhat energiansäästölamput. Käyttö yleisesti esim. kapeissa seinävalaisimissa, liesikuvuissa ja välitilavalaisimissa.

Opaali led-pistokantalamppu 5,7W 3000K G23 (2-nastainen) 460lm 30000h 31x166,5mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



5,7W 30000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713824	A7GAFS	0.038	Airam Led

5,7W 30000h BX

EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	460
Valovirta (max) (lm)	460
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Värilämpötila-alue (min) (K)	3000
Värilämpötila-alue (max) (K)	3000
Säteen kulma (min) (°)	180
Säteen kulma (max) (°)	180
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky	
-------------------------	--

Mitat	
Halkaisija (mm)	31
Pituus (mm)	166.5

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	30
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	30
Tehokerroin	0.7
Lampputeho (min) (W)	5.7
Lampputeho (max) (W)	5.7
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.138