

Airam Led

5,7W 30000h BX

LED-stiftsockellampor är avsedda att ersätta lysrörslampor med stiftsockel. LED-modellerna ger omedelbar full ljusstyrka och fungerar mycket bra även i kalla förhållanden. Ljuset är flimmerfritt. Lång livslängd på upp till 30 000 timmar. Sortimentet finns i två färgtemperaturer: vitt ljus 3000 K och kallvitt ljus 4000 K. G23-socklade LED-lampor ersätter traditionella energisparlampor. Vanliga användningsområden är till exempel smala väggarmaturer, köksfläktar och bänkbelysning.

Opal stavform LED-ljuskälla 5,7W 3000K G23 2-stifts
460lm 30000h 31x166,5mm, kartongförpackning.
Frekvens ~50/60Hz.



5,7W 30000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8294626	4713824	0.038	Airam Led

5,7W 30000h BX

EC001959

Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Konstruktion

Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och styrning

Dimningsbar	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	460
Ljusflöde (max) (lm)	460
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Strålningsvinkel (min) (°)	180
Strålningsvinkel (max) (°)	180
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livsängd och kapacitet

Mått

Diameter (mm)	31
Längd (mm)	166.5

Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	30
Märkström (max) (mA)	30
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	5.7
Effekt ljuskälla (max) (W)	5.7
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.138