

# Oiva

## 9W 15000h BX

Varmvitt ljus - dimbar

Oiva-lampserien med vitt ljus (3000 K) täcker de vanligaste belysningsbehoven i hemmet. Lamporna kan dimras med LED-dimmer. DIM-symbolen på förpackningen visar att lampan är dimbar. Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. Byt ut dina gamla lampor mot långlivade och energieffektiva LED-lampor. De tekniska uppgifterna presenteras tydligt på förpackningarna.

Opal normal dimbar LED-ljuskälla 9W 3000K E27  
806lm 15000h 60x110mm, kartongförpackning.  
Frekvens ~50/60Hz.



### 9W 15000h BX

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8294638  | 4713836 | 0.03 | Oiva         |

## 9W 15000h BX

EC001959

### Montering

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

### Konstruktion

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Färg                    | Vit |
| Färg hus/kapling/stomme | Vit |

### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Ja  |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

### Fotometriska data

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 806          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 806          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 3000         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 3000         |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 220          |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 220          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0          |

### Livslangd och kapacitet

#### Mått

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 60  |
| Längd (mm)    | 110 |

#### Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)          | 220   |
| Märkspänning till (V)          | 240   |
| Märkström (min) (mA)           | 57    |
| Märkström (max) (mA)           | 57    |
| Effektfaktor                   | 0.7   |
| Effekt ljuskälla (min) (W)     | 9     |
| Effekt ljuskälla (max) (W)     | 9     |
| Spänningstyp                   | AC    |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.113 |