

## Airam Led

### 4,5W 12000h

Byt alla lampor i ditt hem på en gång! Lampor med mycket bra pris-prestandaförhållande är förpackade i praktiska flerpäck. Alla Airam LED-lampor har tre års garanti mot uppvisande av inköpskvitto.

Opal normal LED-ljuskälla av glas 4,5W 4000K E27  
470lm 12000h 60x108mm, 2 st. i kartongförpackning.  
Frekvens ~50/60Hz.

| 4,5W 12000h |         |      |              |
|-------------|---------|------|--------------|
| E-NUMMER    | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
| 8294643     | 4713841 | 0.04 | Airam Led    |



4,5W 12000h

EC001959

#### Montering

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Konstruktion

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Färg                    | Vit |
| Färg hus/kapling/stomme | Vit |

#### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

#### Fotometriska data

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 470                    |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 470                    |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89                  |
| Ljuskälla enligt EN 12464-1       | Neutral<br>3300-5300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 4000                   |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 4000                   |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 360                    |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 360                    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6                  |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1                    |

#### Livslängd och kapacitet

#### Mått

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 60  |
| Längd (mm)    | 108 |

#### Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)          | 220   |
| Märkspänning till (V)          | 240   |
| Märkström (min) (mA)           | 36    |
| Märkström (max) (mA)           | 36    |
| Effektfaktor                   | 0.5   |
| Effekt ljuskälla (min) (W)     | 4.5   |
| Effekt ljuskälla (max) (W)     | 4.5   |
| Spänningstyp                   | AC    |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.107 |
| Distorsion (THD)               | 170   |