

Airam Led

4,5W 15000h BX

Vit färgtemperatur - dimbar

Otso-seriens lampor för allmänbruk ger ett svalt vitt ljus (4000 K). Det svala ljuset ökar arbetsförmågan och piggheten. Lamporna lämpar sig för mångsidig belysning i hemmets olika utrymmen, från hall till vardagsrum. Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. Serien innehåller flera olika kup- och sockelmodeller. Lamporna kan dimras med LED-dimmer. Förpackningarna för dimbara lampor är märkta med DIM-symbolen och de tekniska uppgifterna presenteras tydligt.

Opal klot dimbar LED-ljuskälla 4,5W 4000K E14 470lm 15000h 45x78mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



4,5W 15000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8294792	4713847	0.032	Airam Led

4,5W 15000h BX

EC001959

Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Konstruktion

Färg	Vit
Färg hus/kapling/stomme	Vit

Dimning och styrning

Dimningsbar	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	470
Ljusflöde (max) (lm)	470
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljuskälla enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Strålningsvinkel (min) (°)	240
Strålningsvinkel (max) (°)	240
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livsäng och kapacitet

Mått

Diameter (mm)	45
Längd (mm)	78

Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	29
Märkström (max) (mA)	29
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	4.5
Effekt ljuskälla (max) (W)	4.5
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.119