


# SmartHome

## FIL 4,9W 15000h BX

Vackra dekorativa ljuskällor

De vackra och dekorativa Airam SmartHome Amber CCT LED-lamporna är så stilfulla i sig att de inte nödvändigtvis behöver någon lampskärm. LED-filamenten har en spiralform och glasets ton är antikt färgad. Justera ljusets färgtemperatur från mycket varm till varmvit (1800–3000 K) enkelt med din mobila enhet. Lamporna kan också slås på och av med en vanlig strömbrytare – den senast använda ljusinställningen sparas i lampans minne. Airam SmartHome-seriens smarta produkter styrs med Airam SmartHome-appen. Ladda ner den kostnadsfria appen från App Store eller Google Play. Anslut enheterna direkt till hemmets WiFi-nätverk – ingen separat hub behövs. Produkterna kan även anslutas till röststyrning via Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts.

SmartHome klar Edison-form CCT WiFi filament LED-ljuskälla, färg Amber 4,9W 1800-3000K E27 350lm 15000h 64x142mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



### FIL 4,9W 15000h BX

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8295882  | 4713892 | 0.05 | SmartHome    |

**FIL 4,9W 15000h BX**

EC001959

| Montering           |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |

| Konstruktion            |          |
|-------------------------|----------|
| Färg                    | Bärnsten |
| Färg hus/kapling/stomme | Färglös  |

| Dimning och styrning            |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Ja  |
| Dimmerfunktion saknas           | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig            | Ja  |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Ja  |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja  |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Ja  |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

| Fotometriska data                 |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 350          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 350          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 1800         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 3000         |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 320          |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 320          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

| Livslängd och kapacitet |  |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

| Mått          |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 64  |
| Längd (mm)    | 142 |

| Teknisk data                   |       |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)          | 220   |
| Märkspänning till (V)          | 240   |
| Märkström (min) (mA)           | 47    |
| Märkström (max) (mA)           | 47    |
| Effektfaktor                   | 0.5   |
| Effekt ljuskälla (min) (W)     | 4.9   |
| Effekt ljuskälla (max) (W)     | 4.9   |
| Spänningstyp                   | AC    |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.146 |
| Distorsion (THD)               | 135   |