

## Airam Led

### 1,8W 25000h BL

För hemmets alla belysningsbehov

En mycket omfattande lamppserie med alternativ för alla hemmets belysningsbehov. Lätta och hållbara lampor som helt ersätter glöd-, halogen- och energisparlampor. Lampornas färgtemperatur är behagligt varmvit (2700 K). Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. De tekniska uppgifterna presenteras tydligt. Säkerställ kompatibiliteten mellan seriens 12 V-lampor och transformatorn.

Opal päron LED-ljuskälla till apparater/kylskåp 1,8W 2700K E14 160lm 25000h 27x58mm, blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



#### 1,8W 25000h BL

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 8296399  | 4713895 | 0.016 | Airam Led    |

## 1,8W 25000h BL

EC001959

### Montering

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

### Konstruktion

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Färg                    | Vit |
| Färg hus/kapling/stomme | Vit |

### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

### Fotometriska data

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 160          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 160          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 2700         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 2700         |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 220          |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 220          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

### Livslängd och kapacitet

#### Mått

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 27 |
| Längd (mm)    | 58 |

#### Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)          | 220   |
| Märkspänning till (V)          | 240   |
| Märkström (min) (mA)           | 22    |
| Märkström (max) (mA)           | 22    |
| Effektfaktor                   | 0.5   |
| Effekt ljuskälla (min) (W)     | 1.8   |
| Effekt ljuskälla (max) (W)     | 1.8   |
| Spänningstyp                   | AC    |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.095 |