



Radar

Vakiolamppu

Liiketunnistinlamppuissa on sisäänrakennettu mikroaaltosensori, jossa on vahva tunnistinkantama. Lamppu syttyy liikkeestä ensin 45 sekunnin ajaksi. Jos liike ei jatku, lamppu jatkaa palamista edelleen 15 sekunnin ajan 50 % valoteholla ennen kuin se sammuu. Liiketunnistinlamppuja on saatavissa lämpimän valkoisella 2700 K ja viileän valkoisella 4000 K värilämpötilalla. Tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi.

Opaali vakiokupuinen led-lamppu liiketunnistimella 7,8W 2700K E27 1055lm 15000h 60x120mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713896	4713896	0.07	Radar



Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	67 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	67 mA
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	7.8 W
Lampputeho (max) (W)	7.8 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	1055 lm
Valotehokkuus (lm/W)	135 lm/W
Lampun muoto	Pyöreä/pallomainen
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali
Kanta	E27
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	D
Lamppumerkintä	A-type
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	8 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	15000 h

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	1055 lm
Valovirta (max) (lm)	1055 lm
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Värilämpötila-alue (min) (K)	2700 K
Värilämpötila-alue (max) (K)	2700 K
Säteen kulma (min) (°)	200 °
Säteen kulma (max) (°)	200 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Muovi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat	
Halkaisija (mm)	60 mm
Pituus (mm)	120 mm

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20