



Airam Led

LED-lampa

LED-stiftsockellampor är avsedda att ersätta lysrörlampor med stiftsockel. LED-modellerna ger omedelbar full ljusstyrka och fungerar mycket bra även i kalla förhållanden. Ljuset är flimmerfritt. Lång livslängd på upp till 30 000 timmar. Sortimentet finns i två färgtemperaturer: vitt ljus 3000 K och kallvitt ljus 4000 K. G23-socklade LED-lampor ersätter traditionella energisparlampor. Vanliga användningsområden är till exempel smala väggarmaturer, köksfläktar och bänkbelysning.

Opal stavform LED-ljuskälla 5,7W 4000K G23 2-stifts 510lm 30000h 31x166,5mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8296405	4713901	0.038	Airam Led



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	30 mA
Märkström (max) (mA)	30 mA
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	5.7 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	5.7 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Ja
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	510 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	89 lm/W
Lampform	Rör, enkel ände
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Sockel	G23
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	F
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	40000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	6 kWh
Medellivslängd (h)	30000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	510 lm
Ljusflöde (max) (lm)	510 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	180 °
Strålningsvinkel (max) (°)	180 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	31 mm
Längd (mm)	166.5 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20