



## 3-step dim

### LED-lampa

Med 3-Step-DIM -lamporna byter du lätt stämningen i ditt hem, du kan justera lampornas ljusnivå stegvis från en helt vanlig ljusbrytare! Du behöver ingen separat dimmer. När strömbrytaren slås på är lampans ljusstyrkenivå 100 %. Lampan dimmas när man trycker på nytt på ljusbrytaren inom tre sekunder. Minnesfunktion: när lampan släcks helt sparas den senaste dimningsinställningen. Lamporna har en vacker kupa i helglas. Ljusets färgtemperatur är varmvit 2700 K.

Klar stiftlampa LED-ljuskälla 3W 2700K G9 300lm 15000h 16x49mm, blisterförpackning. Dimbar i 3 steg. Slå av och på strömbrytaren och välj mellan 100%, 50% och 10%. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 8296409  | 4713905 | 0.011 | 3-step dim   |



| Elektrotekniska data       |         |
|----------------------------|---------|
| Märkspänning från (V)      | 220 V   |
| Märkspänning till (V)      | 240 V   |
| Märkström (min) (mA)       | 14.5 mA |
| Märkström (max) (mA)       | 14.5 mA |
| Effektfaktor               | 0.9     |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 3 W     |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 3 W     |
| Spänningstyp               | AC      |

| ETIM                                             |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Lämplig för elektronisk förkopplingsdon          | Nej      |
| Lämplig för magnetisk ballast                    | Nej      |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)             | 300 lm   |
| Lampeffektivitet (lm/W)                          | 100 lm/W |
| Lampform                                         | Kapsel   |
| Filament lamp                                    | Nej      |
| Glastyp                                          | Klar     |
| Socket                                           | G9       |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)          | F        |
| Lamp designation                                 | Övrigt   |
| Min. number of switching cycles                  | 50000    |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh) | 3 kWh    |
| Medellivslängd (h)                               | 15000 h  |

| Fotometriska data                 |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 300 lm       |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 300 lm       |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 2700 K       |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 2700 K       |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 330 °        |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 330 °        |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

| Struktur                 |        |
|--------------------------|--------|
| Material ljuskälla       | Plast  |
| Färg                     | Övrigt |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit    |

| Dimning och kontroll            |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Ja  |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

| Mått          |       |
|---------------|-------|
| Diameter (mm) | 16 mm |
| Längd (mm)    | 49 mm |

| Montering           |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |