

## Airam Led 9W 25000h BX

Led-pistokantalamput TC-D on tarkoitettu loisteputkipistokantalamppujen tilalle. Led-malleissa on välitön valontuotto ja ne toimivat erittäin hyvin myös kylmissä olosuhteissa. Valo on välkkymätön. Pitkä polttoikä, 30 000 tuntia. Mallistossa on kaksi värilämpötilaa, valkoinen 3000 K ja viileän valkoinen 4000 K. G24D-pistokantaiset LED-lamput korvaavat vanhat energiansäästölamput. Käyttö yleisesti esim. kapeissa seinävalaisimissa, liesikuvuissa ja välitilavalaisimissa.

Opaali led-pistokantalamppu 9W 4000K G24D-3 (2-nastainen) 1000lm 25000h 33,4x170mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



| 9W 25000h BX |        |      |            |
|--------------|--------|------|------------|
| SNRO         | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
| 4714120      | A7TCAF | 0.08 | Airam Led  |

## 9W 25000h BX

EC001959

| Asennus                                |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Kotelointiluokka (IP)                  | IP20                     |
| Rakenne                                |                          |
| Väri                                   | Valkoinen                |
| Rungon väri                            | Valkoinen                |
| Himmennys ja ohjaus                    |                          |
| Himmennettävä                          | Ei                       |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus       | Ei                       |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus       | Ei                       |
| Hipaisuhimmennys                       | Ei                       |
| Himmennys Zigbee                       | Ei                       |
| Himmennys Bluetooth                    | Ei                       |
| Himmennys Wi-Fi                        | Ei                       |
| Ilman himmennystoimintoa               | Kyllä                    |
| Kaukokäyttömahdollisuus                | Ei                       |
| Sisältää liiketunnistuksen             | Ei                       |
| Kauko-ohjaus                           | Ei                       |
| Sisältää hämäreäkytkimen               | Ei                       |
| Apple HomeKit -yhteensopiva            | Ei                       |
| Google Assistant -yhteensopiva         | Ei                       |
| Amazon Alexa -yhteensopiva             | Ei                       |
| IFTTT-tuki                             | Ei                       |
| Valotekniset tiedot                    |                          |
| Valovirta (min) (lm)                   | 1000                     |
| Valovirta (max) (lm)                   | 1000                     |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89                    |
| Valon väri EN 12464-1                  | Neutraali<br>3300-5300 K |
| Värilämpötila-alue (min) (K)           | 4000                     |
| Värilämpötila-alue (max) (K)           | 4000                     |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 120                      |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 120                      |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6                    |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | RG1                      |
| Elinikä ja suorituskky                 |                          |
| Mitat                                  |                          |
| Halkaisija (mm)                        | 33.4                     |
| Pituus (mm)                            | 170                      |
| Sähkötekniset tiedot                   |                          |
| Nimellisjännitealue (min) (V)          | 220                      |
| Nimellisjännitealue (max) (V)          | 240                      |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA)          | 57                       |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA)          | 72                       |
| Tehokerroin                            | 0.5                      |
| Lampputeho (min) (W)                   | 9                        |
| Lampputeho (max) (W)                   | 9                        |
| Jännitetyyppi                          | AC                       |