



LED-lampa

Ersättande LED-lampor för gamla linjära halogenlampor. Finns i två olika storlekar och en dimbar modell. LED-linear lampor med R7s-sockel passar som ljuskällor till exempel i olika strålkastare. De är effektiva och energibesparande lampor. Därför är de idealiska i användningsområden där kraftigt ljus behövs under lång tid, såsom vid renovering. Produkterna är förpackade i kartonger.

Opal R7S LED-ljuskälla 8,2W 27000K R7S 1055lm 15000h 29x78mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8299427	4714122	0.036	



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	57 mA
Märkström (max) (mA)	57 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	8.2 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	8.2 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	1055 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	128 lm/W
Lampform	Övrigt
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Socket	R7s
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	E
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	9 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	1055 lm
Ljusflöde (max) (lm)	1055 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700 K
Strålningsvinkel (min) (°)	330 °
Strålningsvinkel (max) (°)	330 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	29 mm
Längd (mm)	78 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20