


15,5W 15000h BX

Ersätt linjära halogenlampor med LED!

Ersättande LED-lampor för gamla linjära halogenlampor. Finns i två olika storlekar och en dimbar modell. LED-linear lampor med R7s-sockel passar som ljuskällor till exempel i olika strålkastare. De är effektiva och energibesparande lampor. Därför är de idealiska i användningsområden där kraftigt ljus behövs under lång tid, såsom vid renovering. Produkterna är förpackade i kartonger.

Opal R7S dimbar LED-ljuskälla 15,5W 27000K R7S
2000lm 15000h 29x118mm, kartongförpackning.
Frekvens ~50/60Hz.



15,5W 15000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8299429	4714124	0.056	

15,5W 15000h BX

EC001959

Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Konstruktion

Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Energieffektivitetsklass	E

Dimning och styrning

Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	2000
Ljusflöde (max) (lm)	2000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Strålningsvinkel (min) (°)	330
Strålningsvinkel (max) (°)	330
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0

Livslängd och kapacitet

Mått

Diameter (mm)	29
Längd (mm)	118

Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	15.5
Effekt ljuskälla (max) (W)	15.5
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.11